

**určeno pro solární a vysokoteplotní systémy**

Teplotní odolnost +150°C, krátkodobě +175°C

Materiál EPDM syntetický kaučuk - **UV odolný !!!**

vnější průměr potrubí	hadice - délky 2 m , černá barva							
	tloušťka 13 mm		tloušťka 19 mm		tloušťka 25 mm		tloušťka 32 mm	
	Kč/m	m/kar.	Kč/m	m/kar.	Kč/m	m/kar.	Kč/m	m/kar.
15	59,0	120	118,0	72				
18	69,0	106	141,0	60				
22	71,0	84	156,0	56	215,0	36	290,0	24
28	90,0	72	172,0	40	245,0	32	335,0	22
35	104,0	50	208,0	36	279,0	24	375,0	18
42	115,0	40	220,0	32	305,0	22	415,0	18
48	130,0	36	260,0	24	355,0	18	478,0	14
54	160,0	32	290,0	22	390,0	18	529,0	12
60	175,0	24	330,0	18	430,0	16	583,0	12
64								
70								
76	199,0	18	445,0	16	515,0	12	695,0	8
89	285,0	16	498,0	12	560,0	12	755,0	8




**Pásky - šíře 1 m**

pásky	tloušťka (mm)	m/ kar.	cena Kč / m
SL 13	13	8	849,0
SL 19	19	6	1125,0
SL 25	25	4	1370,0
SL 32	32	3	1640,0

**EPDM Izolace - kompletní sety „ 2 in 2 ”**

potrubí obsahuje : 2 nerezové vlnovce DN16 - 3/4" nebo DN20 - 1" , solární EPDM izolaci a vodič k solárnímu čidlu  
součástí balení je sada svěrných šroubení ( 4 převlečné matky, 4 distanční podložky a 2 vsuvky )

Dimenze	katalogové číslo	m/ kar.	cena Kč / bal.
14 x 3/4"	61216010	10	5800,0
14 x 3/4"	61216015	15	8700,0
14 x 3/4"	61216020	20	11600,0
14 x 3/4"	61216025	25	14500,0
14 x 1"	61220010	10	7200,0
14 x 1"	61220015	15	10800,0
14 x 1"	61220020	20	14400,0
14 x 1"	61220025	25	18000,0



příslušenství k „ 2 in 2 ”	cena / ks
sada svěrného šroubení DN16 - 3/4"	420,0
sada svěrného šroubení DN20 - 1"	650,0
objímka včetně šroubu a hmoždinky	65,0
páska černá PVC	150,0



**KDE NÁS NAJDETE:**

Třebouchovce p. O.	+420 495 592 416	instalace@kto.cz	Olomouc	+420 585 225 773	olomouc@kto.cz
Praha	+420 274 817 786	praha@kto.cz	Brno	+420 545 233 626	brno@kto.cz
Semily	+420 481 624 167	semily@kto.cz			
Ostrava	+420 596 110 176	ostrava@kto.cz	Bratislava	+421 244 456 286	kto@kto.sk