

BETA Mechanic - konvekční kamna, odtah přes zeď (bez výdechu)

	výkon	provedení	bez DPH (Kč)	vč. DPH (Kč)	třída energetické náročnosti
BETA 2M	2 kW	piezoelektrické zapalování - věčný plamínek termostatická regulace teploty 13 - 38 °C, palivo ZP (možnost přestavby na PB)	8 414	10 180	C
BETA 3M	3 kW		8 584	10 387	C
BETA 4M	3,9 kW		9 233	11 172	C
BETA 5M	4,7 kW		9 691	11 726	D

BETA Electronic - konvekční kamna, odtah přes zeď (bez výdechu)

BETA 2E 01	2 kW	elektronické zapalování, tzn. bez věčného plamínku spínací hodiny - programování v rozsahu 24 hod. regulace teploty 0 - 40 °C, palivo ZP (možnost přestavby na PB)	13 018	15 751	B
BETA 3E 01	3 kW		13 375	16 184	B
BETA 4E 01	3,9 kW		13 476	16 306	B
BETA 5E 01	4,7 kW		14 260	17 255	B

BETA 2E 02	2 kW	elektronické zapalování, tzn. bez věčného plamínku bez spínacích hodin - určeno k připojení na pokojový termostat libovolného typu, palivo ZP (možnost přestavby na PB)	12 410	15 016	B
BETA 3E 02	3 kW		12 771	15 453	B
BETA 4E 02	3,9 kW		12 896	15 604	B
BETA 5E 02	4,7 kW		13 681	16 554	B

BETA Comfort - konvekční kamna, odtah přes zeď (bez výdechu)

BETA 2C 01	2 kW	prosklený čelní panel, elektronické zapalování tzn. bez věčného plamínku, umožňuje programování v rozsahu 24 hod., regulace 0 - 40°C, palivo ZP (možnost přestavby na PB)	15 265	18 471	B
BETA 3C 01	3 kW		15 995	19 354	B
BETA 4C 01	3,9 kW		17 029	20 605	B

BETA 2C 02	2 kW	provedení stejné jako u verze 01, ale bez spínacích hodin - určeno k připojení na pokojový termostat libovolného typu, palivo ZP (možnost přestavby na PB)	14 749	17 847	B
BETA 3C 02	3 kW		15 491	18 744	B
BETA 4C 02	3,9 kW		16 552	20 027	B

BETA Mechanic Comfort - konvekční kamna, odtah přes zeď (bez výdechu)

BETA 2MC	2 kW	prosklený čelní panel, piezoelektrické zapalování - věčný plamínek termostatická regulace teploty 13 - 38 °C, palivo ZP (možnost přestavby na PB)	8 961	10 842	C
BETA 3MC	3 kW		10 074	12 190	C
BETA 4MC	3,9 kW		10 734	12 988	C

GAMAT - konvekční kamna, odtah přes zeď (bez výdechu)

GAMAT 373	3,3 kW	piezoelektrické zapalování - věčný plamínek, termostatická regulace teploty 13 - 38°C, palivo ZP (možnost přestavby na PB)	10 325	12 493	C
GAMAT 471	4,6 kW		11 367	13 754	C
GAMAT 473	4,6 kW		11 594	14 029	C

Výdech k topidlům BETA

VYD60	samostatný výdech na zeď tloušťky 60 cm	914	1 106
VYD82	samostatný výdech na zeď tloušťky 82 cm	1 018	1 232
22318	20cm prodloužení výdechu VYD60	260	315

Výdech k topidlům GAMAT

VYD 71-60	výdech Gamat 471, tloušťka zdi 60 cm	681	824
VYD 73-60	výdech Gamat 473, tloušťka zdi 60 cm	681	824
19165	20cm prodloužení výdechu VYD 71-60	530	641
19166	20cm prodloužení výdechu VYD 73-60	470	569

Topidla BETA M, BETA E - odstín antracit

	bez DPH	vč. DPH
Příplatek za odstín antracit	300	363

Kde nás najdete :



■ Třebechovice p. O. tel.: +420 495 592 416, e-mail: instalace@kto.cz ■ Praha tel.: +420 274 817 786, e-mail: praha@kto.cz ■ Semily tel.: +420 481 621 264, e-mail: semily@kto.cz ■ Liberec tel.: +420 482 317 567, e-mail: liberec@kto.cz ■ Ostrava tel.: +420 596 110 176, e-mail: ostrava@kto.cz ■ Brno tel.: +420 545 233 626, e-mail: brno@kto.cz ■ Olomouc tel.: +420 585 225 773, e-mail: olomouc@kto.cz ■ Bratislava tel.: +421 244 456 286, e-mail: kto@kto.sk, www.ktosk.sk

www.kto.cz