

Podlahové konvektory MINIB s ventilátorem				
typ MINIB	délka (mm)	výška (mm)	šířka (mm)	cena bez DPH
KT	900	125	303	10 474
Velký tepelný výkon, vytápí i při vypnutém ventilátoru, vytápění suchého prostředí nejjužvanější konvektor	1000	125	303	11 960
	1250	125	303	13 634
	1500	125	303	14 695
	1750	125	303	16 679
	2000	125	303	17 819
	2500	125	303	20 948
	3000	125	303	25 179
typ MINIB	délka (mm)	výška (mm)	šířka (mm)	cena bez DPH
KT110	900	110	303	10 474
NOVINKA!	1000	110	303	11 960
Výška pouze 110mm, velký tepelný výkon, temperuje i při vypnutém ventilátoru, vytápění suchého prostředí	1250	110	303	13 634
	1500	110	303	14 695
	1750	110	303	16 679
	2000	110	303	17 819
	2500	110	303	20 948
	3000	110	303	25 179
typ MINIB	délka (mm)	výška (mm)	šířka (mm)	cena bez DPH
KT-0	900	125	106	7 077
Nejužší vyráběný podlahový konvektor MINIB, vytápění suchého prostředí, dodáván pouze s AL mřížkou	1000	125	106	7 865
	1250	125	106	9 831
	1500	125	106	10 385
	1750	125	106	11 020
	2000	125	106	12 590
	2500	125	106	14 585
	3000	125	106	16 769
typ MINIB	délka (mm)	výška (mm)	šířka (mm)	cena bez DPH
KT-1	900	125	164	7 345
Úzký a výkonný konvektor, vytápění suchého prostředí	1000	125	164	8 190
	1250	125	164	9 545
	1500	125	164	10 899
	1750	125	164	12 059
	2000	125	164	13 220
	2500	125	164	15 509
	3000	125	164	17 693
typ MINIB	délka (mm)	výška (mm)	šířka (mm)	cena bez DPH
KT-2	900	151	380	12 033
Velký tepelný výkon, vytápí i při vypnutém ventilátoru, univerzální použití, vzduchotechnická výustka	1000	151	380	13 283
	1250	151	380	15 005
	1500	151	380	16 674
	1750	151	380	18 569
	2000	151	380	19 908
	2500	151	380	20 974
typ MINIB	délka (mm)	výška (mm)	šířka (mm)	cena bez DPH
KT3	900	125	243	8 222
Nižší tepelný výkon, vytápění suchého prostředí, levný konvektor s ventilátorem	1000	125	243	9 130
	1250	125	243	10 647
	1500	125	243	12 159
	1750	125	243	13 319
	2000	125	243	14 480
	2500	125	243	16 769
	3000	125	243	18 895
	typ MINIB	délka (mm)	výška (mm)	šířka (mm)
KT3 105	900	105	243	9 330
NOVINKA!	1000	105	243	10 290
Nižší a výkonnější verze coilu KT3 125, výška pouze 105mm	1250	105	243	12 000
	1500	105	243	13 470
	1750	105	243	14 490
	2000	105	243	15 700
	2500	105	243	18 110
	3000	105	243	21 340

typ MINIB	délka (mm)	výška (mm)	šířka (mm)	cena bez DPH
T50	900	50	161	7 707
Nejnižší konvektor MINIB s ventilátorem, výška pouze 50mm, dodáván pouze s AL mřížkou	1000	50	161	8 264
	1250	50	161	9 744
	1500	50	161	11 004
	1750	50	161	12 012
	2000	50	161	13 167
	2500	50	161	15 414
3000	50	161	17 640	
typ MINIB	délka (mm)	výška (mm)	šířka (mm)	cena bez DPH
T60	900	65	243	9 608
Vytápění suchých interiérů, nízký konvektor s velkým tepelným výkonem, dodáván pouze s AL mřížkou	1000	65	243	10 133
	1250	65	243	12 080
	1500	65	243	14 028
	1750	65	243	15 766
	2000	65	243	17 504
	2500	65	243	19 719
3000	65	243	20 979	
typ MINIB	délka (mm)	výška (mm)	šířka (mm)	cena bez DPH
T80	900	80	243	9 608
Vytápění suchých interiérů, patří mezi velmi nízké konvektory, libovolná Al či dřevěná mříž	1000	80	243	10 133
	1250	80	243	12 080
	1500	80	243	14 028
	1750	80	243	15 766
	2000	80	243	17 504
	2500	80	243	19 719
3000	80	243	20 979	
typ MINIB	délka (mm)	výška (mm)	šířka (mm)	cena (Kč)
TO85	900	85	243	10 490
NOVINKA!	1000	85	243	11 960
Aplikace do vlhkého prostředí a bazénů. Nejnižší zástavbová výška 85mm.	1250	85	243	13 760
	1500	85	243	15 600
	1750	85	243	16 990
	2000	85	243	18 425
	2500	85	243	22 100
	3000	85	243	26 310
typ MINIB	délka (mm)	výška (mm)	šířka (mm)	cena bez DPH
MO	900	125	303	13 671
Velký tepelný výkon, vhodný do mokrého prostředí, dodáván s AL mřížkou	1000	125	303	15 173
	1250	125	303	16 223
	1500	125	303	17 451
	1750	125	303	19 509
	2000	125	303	21 473
	2500	125	303	23 751
3000	125	303	27 290	
typ MINIB	délka (mm)	výška (mm)	šířka (mm)	cena bez DPH
KO	900	125	303	11 666
Velký tepelný výkon, vytápí i při vypnutém ventilátoru, vytápění mokrých interiérů, dodáván s AL mřížkou	1000	125	303	13 314
	1250	125	303	15 183
	1500	125	303	16 349
	1750	125	303	18 564
	2000	125	303	19 835
	2500	125	303	23 317
3000	125	303	28 025	
typ MINIB	délka (mm)	výška (mm)	šířka (mm)	cena bez DPH
KO-2	900	151	380	13 398
Velký tepelný výkon, vytápí i při vypnutém ventilátoru, nejvhodnější do mokrého prostředí, možnost zaplavení, dodáván s AL mřížkou	1000	151	380	14 789
	1250	151	380	16 706
	1500	151	380	18 564
	1750	151	380	20 669
	2000	151	380	22 160
2500	151	380	23 352	

typ MINIB	délka (mm)	výška (mm)	šířka (mm)	cena bez DPH
MT	900	125	303	12 275
Velmi výkonný podlahový konvektor, vytápění suchých interiérů	1000	125	303	13 629
	1250	125	303	14 574
	1500	125	303	15 677
	1750	125	303	17 840
	2000	125	303	19 289
	2500	125	303	21 336
	3000	125	303	26 093
typ MINIB	délka (mm)	výška (mm)	šířka (mm)	cena bez DPH
MT-2	900	140	380	13 461
Výkonný konvektor MINIB, aut.naklápění produktu vzduchu, dochlazování interiérů v létě	1000	140	380	14 931
	1250	140	380	17 792
	1500	140	380	18 884
	1750	140	380	19 415
	2000	140	380	20 990
typ MINIB	délka (mm)	výška (mm)	šířka (mm)	cena bez DPH
HC	900	125	243	13 314
Topení + chlazení; úzký konvektor 2 trubkové zapojení	1000	125	243	13 955
	1250	125	243	15 194
	1500	125	243	16 580
	1750	125	243	18 617
	2000	125	243	19 940
	2500	125	243	22 985
	3000	125	243	27 185
typ MINIB	délka (mm)	výška (mm)	šířka (mm)	cena bez DPH
HC 4pipe	900	132	303	13 986
Topení + chlazení; 4 trubkové zapojení	1000	132	303	14 658
	1250	132	303	15 960
	1500	132	303	17 409
	1750	132	303	19 551
	2000	132	303	20 937
	2500	132	303	24 140
	3000	132	303	28 550
typ MINIB	délka (mm)	výška (mm)	šířka (mm)	cena bez DPH
HCM	900	147	340	13 940
Topení + chlazení, 2 trubkové zapojení, max. výkon	1000	147	340	14 950
	1250	147	340	17 290
	1500	147	340	18 740
	1750	147	340	21 450
	2000	147	340	23 710
typ MINIB	délka (mm)	výška (mm)	šířka (mm)	cena bez DPH
HCM 4pipe	900	147	340	14 360
Topení + chlazení, 4 trubkové zapojení, max. výkon	1000	147	340	15 250
	1250	147	340	17 540
	1500	147	340	18 960
	1750	147	340	21 740
	2000	147	340	23 840

podlahové konvektory MINIB bez ventilátoru

typ MINIB	délka (mm)	výška (mm)	šířka (mm)	cena bez DPH
P	900	125	243	5 639
Vytápění suchých interiérů, nižší tepelný výkon	1000	125	243	5 733
	1250	125	243	6 794
	1500	125	243	6 899
	1750	125	243	8 064
	2000	125	243	9 188
	2500	125	243	12 978
	3000	125	243	14 763
typ MINIB	délka (mm)	výška (mm)	šířka (mm)	cena bez DPH
PT	900	125	303	6 584
Vytápění suchých interiérů nejužívanější konvektor, včetně termostatické hlavice	1000	125	303	7 334
	1250	125	303	8 258
	1500	125	303	8 799
	1750	125	303	9 760
	2000	125	303	10 894
	2500	125	303	13 708
	3000	125	303	16 186
typ MINIB	délka (mm)	výška (mm)	šířka (mm)	cena bez DPH
P80	900	80	243	5 639
Vytápění suchých interiérů, nižší tepelný výkon, zástavbová výška pouze 80mm	1000	80	243	5 733
	1250	80	243	6 794
	1500	80	243	6 899
	1750	80	243	8 064
	2000	80	243	9 188
	2500	80	243	12 978
	3000	80	243	14 763
typ MINIB	délka (mm)	výška (mm)	šířka (mm)	cena bez DPH
PT80	900	80	303	6 584
Vytápění suchých interiérů, nižší tepelný výkon, zástavbová výška pouze 80mm	1000	80	303	7 334
	1250	80	303	8 258
	1500	80	303	8 799
	1750	80	303	9 760
	2000	80	303	10 894
	2500	80	303	13 708
	3000	80	303	16 186
typ MINIB	délka (mm)	výška (mm)	šířka (mm)	cena bez DPH
PT105	900	105	303	6 584
NOVINKA!	1000	105	303	7 334
Vytápění suchých interiérů, včetně termostatické hlavice	1250	105	303	8 258
	1500	105	303	8 799
	1750	105	303	9 760
	2000	105	303	10 894
	2500	105	303	13 708
	3000	105	303	16 186
typ MINIB	délka (mm)	výška (mm)	šířka (mm)	cena bez DPH
PT180	900	180	303	8 075
Vytápění suchých interiérů, velký tepelný výkon	1000	180	303	8 873
	1250	180	303	9 797
	1500	180	303	10 605
	1750	180	303	11 540
	2000	180	303	13 482
	2500	180	303	15 876
	3000	180	303	17 283
typ MINIB	délka (mm)	výška (mm)	šířka (mm)	cena bez DPH
PT/4	900	125	303	7 245
Vytápění suchých interiérů, vyšší tepelný výkon, včetně termostatické hlavice	1000	125	303	8 069
	1250	125	303	9 088
	1500	125	303	9 681
	1750	125	303	10 736
	2000	125	303	11 986
	2500	125	303	15 083
	3000	125	303	17 808

typ MINIB	délka (mm)	výška (mm)	šířka (mm)	cena bez DPH
PO	900	125	303	8 075
Vytápění mokrých interiérů	1000	125	303	8 873
	1250	125	303	9 797
	1500	125	303	10 605
	1750	125	303	11 540
	2000	125	303	13 482
	2500	125	303	15 876
	3000	125	303	17 283
typ MINIB	délka (mm)	výška (mm)	šířka (mm)	cena bez DPH
PT300	900	300	303	8 075
Vytápění suchých interiérů, velký tepelný výkon	1000	300	303	8 873
	1250	300	303	9 797
	1500	300	303	10 605
	1750	300	303	11 540
	2000	300	303	13 482
	2500	300	303	15 876
	3000	300	303	17 283
typ MINIB	délka (mm)	výška (mm)	šířka (mm)	cena bez DPH
PO/4	900	125	303	8 757
Vytápění mokrých interiérů, vyšší tepelný výkon	1000	125	303	9 608
	1250	125	303	10 626
	1500	125	303	11 487
	1750	125	303	12 516
	2000	125	303	14 574
	2500	125	303	17 252
	3000	125	303	18 911
typ MINIB	délka (mm)	výška (mm)	šířka (mm)	cena bez DPH
PMW90	900	90	420	8 999
NOVINKA!	1000	90	420	9 797
Vytápění suchých interiérů, vyšší tepelný výkon. Nejnižší, ale výkonný konvektor z řady PMW, šířka 420mm	1250	90	420	10 815
	1500	90	420	11 991
	1750	90	420	12 978
	2000	90	420	14 774
	2500	90	420	16 947
	3000	90	420	17 861
	typ MINIB	délka (mm)	výška (mm)	šířka (mm)
PMW125	900	125	420	8 999
NOVINKA!	1000	125	420	9 797
Vytápění suchých interiérů, vyšší tepelný výkon, šířka 420mm	1250	125	420	10 815
	1500	125	420	11 991
	1750	125	420	12 978
	2000	125	420	14 774
	2500	125	420	16 947
	3000	125	420	17 861
	typ MINIB	délka (mm)	výška (mm)	šířka (mm)
PMW165	900	165	420	9 810
NOVINKA!	1000	165	420	10 690
Vytápění suchých interiérů, vyšší tepelný výkon, šířka 420mm	1250	165	420	12 030
	1500	165	420	13 010
	1750	165	420	14 560
	2000	165	420	16 390
	2500	165	420	18 860
	3000	165	420	19 820
	typ MINIB	délka (mm)	výška (mm)	šířka (mm)
PMW205	900	205	420	9 810
NOVINKA!	1000	205	420	10 690
Nejvýkonější konvektor z řady coilů PMW, šířka 420mm	1250	205	420	12 030
	1500	205	420	13 010
	1750	205	420	14 560
	2000	205	420	16 390
	2500	205	420	18 860
	3000	205	420	19 820

Speciální, nástěnné a samostojné konvektory
MINIB

typ MINIB	délka (mm)	výška (mm)	šířka (mm)	cena bez DPH
SP-0	900	135	156	3 014
Samostojný konvektor, vytápění interiéru, nejnižší samostojný konvektor, včetně termostatické hlavice	1000	135	156	3 145
	1250	135	156	3 665
	1500	135	156	4 190
	1750	135	156	4 610
	2000	135	156	5 114
typ MINIB	délka (mm)	výška (mm)	šířka (mm)	cena bez DPH
SK-1	900	230	156	8 180
Samostojný konvektor s ventilátorem, vytápění suchých interiéru, včetně termostatické hlavice	1000	230	156	8 547
	1250	230	156	10 479
	1500	230	156	11 120
	1750	230	156	12 380
	2000	230	156	13 640
typ MINIB	délka (mm)	výška (mm)	šířka (mm)	cena bez DPH
SP-1/4	900	230	156	3 875
Samostojný konvektor, vytápění interiéru, velký tepelný výkon, včetně termostatické hlavice	1000	230	156	4 190
	1250	230	156	4 720
	1500	230	156	5 245
	1750	230	156	5 654
	2000	230	156	6 085
typ MINIB	délka (mm)	výška (mm)	šířka (mm)	cena bez DPH
SP-2/4	900	400	156	4 405
Samostojný konvektor, vytápění suchého interiéru, včetně termostatické hlavice	1000	400	156	4 610
	1250	400	156	5 245
	1500	400	156	5 770
	1750	400	156	6 290
	2000	400	156	6 851
typ MINIB	délka (mm)	výška (mm)	šířka (mm)	cena bez DPH
SK-2	900	400	156	9 429
Samostojný konvektor, vytápění interiéru, velký tepelný výkon - s ventilátorem, včetně termostatické hlavice	1000	400	156	10 495
	1250	400	156	12 558
	1500	400	156	13 598
	1750	400	156	14 543
	2000	400	156	15 220
typ MINIB	délka (mm)	výška (mm)	šířka (mm)	cena bez DPH
SU-2	900	400	116	4 405
Samostojný konvektor, vytápění suchého interiéru, včetně termostatické hlavice	1000	400	116	4 610
	1250	400	116	5 245
	1500	400	116	5 770
	1750	400	116	6 290
	2000	400	116	6 851
typ MINIB	délka (mm)	výška (mm)	šířka (mm)	cena bez DPH
SU-1	900	230	116	3 875
Samostojný konvektor, vytápění suchého interiéru, včetně termostatické hlavice	1000	230	116	4 190
	1250	230	116	4 720
	1500	230	116	5 245
	1750	230	116	5 654
	2000	230	116	6 085
typ MINIB	délka (mm)	výška (mm)	šířka (mm)	cena bez DPH
NP-2/4	900	340	156	4 405
Nástěnný konvektor, vytápění suchého interiéru, velký tepelný výkon, včetně termostatické hlavice	1000	340	156	4 610
	1250	340	156	5 245
	1500	340	156	5 770
	1750	340	156	6 290
	2000	340	156	6 851
typ MINIB	délka (mm)	výška (mm)	šířka (mm)	cena bez DPH
NP-1/4	900	170	156	3 875
Nástěnný konvektor, vytápění suchého interiéru, velký tepelný výkon, včetně termostatické hlavice	1000	170	156	4 190
	1250	170	156	4 720
	1500	170	156	5 245
	1750	170	156	5 654
	2000	170	156	6 085

typ MINIB	délka (mm)	výška (mm)	šířka (mm)	cena bez DPH
NU-1	900	170	116	3 875
Nástěnný konvektor, vytápění suchého interiéru, včetně termostatické hlavice	1000	170	116	4 190
	1250	170	116	4 720
	1500	170	116	5 245
	1750	170	116	5 654
	2000	170	116	6 085
typ MINIB	délka (mm)	výška (mm)	šířka (mm)	cena bez DPH
NK-1	900	170	156	8 180
Nástěnný konvektor s ventilátorem, vytápění suchých interiérů, velký tepelný výkon, včetně termostatické hlavice	1000	170	156	8 547
	1250	170	156	10 479
	1500	170	156	11 120
	1750	170	156	12 380
	2000	170	156	13 640
typ MINIB	délka (mm)	výška (mm)	šířka (mm)	cena bez DPH
NU-2	900	340	116	4 405
Nástěnný konvektor, vytápění suchého interiéru, včetně termostatické hlavice	1000	340	116	4 610
	1250	340	116	5 245
	1500	340	116	5 770
	1750	340	116	6 290
	2000	340	116	6 851
typ MINIB	délka (mm)	výška (mm)	šířka (mm)	cena bez DPH
NK-2	900	340	156	9 429
Nástěnný konvektor s ventilátorem, vytápění suchých interiérů, velký tepelný výkon, vč. termostatické hlavice	1000	340	156	10 495
	1250	340	156	12 558
	1500	340	156	13 598
	1750	340	156	14 543
	2000	340	156	15 220
typ MINIB	délka (mm)	výška (mm)	šířka (mm)	cena bez DPH
NW340	900	340	232	7 820
NOVINKA! Nástěnný konvektor, nejvýkonnější konvektor z řady nástěnných	1000	340	232	8 220
	1250	340	232	9 110
	1500	340	232	10 220
	1750	340	232	10 980
	2000	340	232	11 530
typ MINIB	délka (mm)	výška (mm)	šířka (mm)	cena bez DPH
NW170	900	170	232	7 440
NOVINKA! Nástěnný konvektor, nejvýkonnější konvektor v poměru výška/šířka	1000	170	232	7 830
	1250	170	232	8 680
	1500	170	232	9 730
	1750	170	232	10 460
	2000	170	232	10 980
typ MINIB	délka (mm)	výška (mm)	šířka (mm)	cena bez DPH
SW250	900	250	232	7 440
NOVINKA! Samostojný konvektor, nejvýkonnější konvektor v poměru výška/šířka	1000	250	232	7 830
	1250	250	232	8 680
	1500	250	232	9 730
	1750	250	232	10 460
	2000	250	232	10 980
typ MINIB	délka (mm)	výška (mm)	šířka (mm)	cena bez DPH
SW420	900	420	232	7 820
NOVINKA! Samostojný konvektor, nejvýkonnější konvektor z řady samostojných	1000	420	232	8 220
	1250	420	232	9 110
	1500	420	232	10 220
	1750	420	232	10 980
	2000	420	232	11 530
typ MINIB	délka (mm)	výška (mm)	šířka (mm)	cena bez DPH
LP	1000	435	281	10 990
Samostojná otopná lavice, vytápění interiéru, délky 1000 a 1250 dodáváme se žulovou deskou, 1500 s dřevěnou deskou buk, včetně termostatické hlavice, výkon zvýšen o více než 50%	1250	435	281	11 380
	1500	435	281	12 250

typ MINIB	délka (mm)	výška (mm)	šířka (mm)		cena bez DPH
DP	900	214	176		4 032
Celodřevěný samostojný podlahový konvektor, vytápění suchých interiérů, střední tepelný výkon	1000	214	176		4 195
	1500	214	176		5 964
	2000	214	176		6 820
typ MINIB	délka (mm)	výška (mm)	šířka (mm)		cena bez DPH
KP	900	135	272		9 950
Parapetní konvektor s vent. určen k vestavění do okenního parapetu, buk nebo dub bez povrchové úpravy, zvýšený výkon	1000	135	272		10 330
	1250	135	272		12 680
	1500	135	272		13 610
typ MINIB	délka (mm)	výška (mm)	šířka (mm)		cena bez DPH
TE	500	125	303		10 001
Elektrický přímotopný podlahový konvektor, vytápění suchých interiérů, elektrické krytí IP20/230V	1000	125	303		12 679
	1500	125	303		15 577
	2000	125	303		18 890
	2500	125	303		22 250
typ MINIB	délka (mm)	výška (mm)	šířka (mm)		cena bez DPH
SK	556	102	327		7 319
Určený k zabudování do soklů s vent., nasává a vyfukuje přední částí, vytápění kuchyňských a halových interiérů					
typ MINIB	délka (mm)	výška (mm)	šířka (mm)		cena bez DPH
NK PTG	1000	240	156		17 950
Nástěnný konvektor s autonomním zdrojem el. energie, bez elektroinstalace, včetně termostatické hlavice; výkon počítán při spádu 80/20°C	1250	240	156		20 340
	1500	240	156		23 600
	1750	240	156		25 500
	2000	240	156		27 430
typ MINIB	délka (mm)	výška (mm)	šířka (mm)		cena bez DPH
SK PTG	1000	300	156		17 950
Samostojný konvektor s autonomním zdrojem el. energie, bez elektroinstalace, včetně termostatické hlavice výkon počítán při spádu 80/20°C	1250	300	156		20 340
	1500	300	156		23 600
	1750	300	156		25 500
	2000	300	156		27 430
typ MINIB	délka (mm)	výška (mm)	šířka (mm)	tepelný výkon 70/20°C, 2st. otáček (W)	cena (Kč)
KZ91 NOVINKA!	900	360	91	1164	12 732
Konvektor s ventilátorem. Vestavný konvektor určený k instalaci do stěny. Vytápění suchého prostředí.	1000	360	91	1358	13 765
	1250	330	91	1842	14 792
	1500	360	91	2327	16 600
	1750	360	91	2812	19 402
	2000	360	91	3297	21 360
typ MINIB	délka (mm)	výška (mm)	šířka (mm)	tepelný výkon 70/20°C, 2st. otáček (W)	cena (Kč)
KZ60 NOVINKA!	900	360	60	522	10 944
Konvektor s ventilátorem. Vestavný konvektor určený k instalaci do stěny. Vytápění suchého prostředí.	1000	360	60	609	12 130
	1250	330	60	827	13 286
	1500	360	60	1044	14 810
	1750	360	60	1262	16 580
	2000	360	60	1479	17 880
typ MINIB	délka (mm)	výška (mm)	šířka (mm)	tepelný výkon 70/20°C, 2st. otáček (W)	cena (Kč)
PS280/2 NOVINKA!	1000	280	72	394	3360
Pohledová čelní deska z hliníkového kompozitu Nástěnný konvektor se sálavou složkou Vytápění suchého prostředí	1250	280	72	534	3820
	1500	280	72	675	4560
	1750	280	72	815	5100
	2000	280	72	956	5690
typ MINIB	délka (mm)	výška (mm)	šířka (mm)	tepelný výkon 70/20°C, 2st. otáček (W)	cena (Kč)
PS360/4 NOVINKA!	1000	360	72	518	4570
Pohledová čelní deska z hliníkového kompozitu Nástěnný konvektor se sálavou složkou Vytápění suchého prostředí	1250	360	72	703	5050
	1500	360	72	888	5560
	1750	360	72	1073	6280
	2000	360	72	1258	6690

PS480/4	1000	480	72	606	4680
NOVINKA!	1250	480	72	823	5350
Pohledová čelní deska z hliníkového kompozitu	1500	480	72	1039	5880
Nástěnný konvektor se sálavou složkou	1750	480	72	1256	6680
Vytápění suchého prostředí	2000	480	72	1472	7120
typ MINIB	délka (mm)	výška (mm)	šířka (mm)	tepelný výkon 70/20°C, 2st. otáček (W)	cena (Kč)
GS280/2	1000	280	72	407	6280
NOVINKA!	1250	280	72	552	7250
Pohledová čelní deska ze skla					
Nástěnný konvektor se sálavou složkou					
Konvektor určený k instalaci na obvodovou stěnu místnosti					
Vytápění suchého prostředí					
typ MINIB	délka (mm)	výška (mm)	šířka (mm)	tepelný výkon 70/20°C, 2st. otáček (W)	cena (Kč)
GS360/4	1000	360	72	513	8450
NOVINKA!	1250	360	72	696	9510
Pohledová čelní deska ze skla					
Nástěnný konvektor se sálavou složkou					
Konvektor určený k instalaci na obvodovou stěnu místnosti					
Vytápění suchého prostředí					
typ MINIB	délka (mm)	výška (mm)	šířka (mm)	tepelný výkon 70/20°C, 2st. otáček (W)	cena (Kč)
GS480/4	1000	480	72	591	9200
NOVINKA!	1250	480	72	803	10 370
Pohledová čelní deska ze skla					
Nástěnný konvektor se sálavou složkou					
Konvektor určený k instalaci na obvodovou stěnu místnosti					
Vytápění suchého prostředí					
typ MINIB	délka (mm)	výška (mm)	šířka (mm)	tepelný výkon 70/20°C, 2st. otáček (W)	cena (Kč)
DS280	1150	280	75	367	12200
NOVINKA! Nástěnný konvektor spojující výhody konvekce a sálání	1350	280	75	453	13400
Vytápění suchého i mokrého prostředí					
Pohledová čelní deska z přírodního kamene					
konvektor je vybaven termostatickou hlavicí					
typ MINIB	délka (mm)	výška (mm)	šířka (mm)	tepelný výkon 70/20°C, 2st. otáček (W)	cena (Kč)
DS400	1150	400	95	623	12 700
NOVINKA! Nástěnný konvektor spojující výhody konvekce a sálání	1350	400	95	770	13 900
Vytápění suchého i mokrého prostředí					
Pohledová čelní deska z přírodního kamene					
Konvektor je vybaven termostatickou hlavicí					
Nástěnný konvektor spojující výhody konvekce a sálání					

Příplatky a regulace	cena bez DPH
úhel přechodový	8120 netto
mříž nerez - příplatek / bm	3500 netto
hlavice termostatická s kapilárou a odděleným čidlem	1855 netto
nástřík žlabu	677 netto
Antivibrační fólie - doporučeno v případě, kdy žlab není obbetonován- příplatek / bm	455 netto
oblouk + 100% ceny konvektoru, možnost výroby na dotaz	
Okrasná lišta krycí - příplatek / bm	133 netto
Okrasná lišta / bm	111 netto
Výztuha (U-vzpěra) /ks	200 netto
Regulace konvektorů - suché a vlhké prostředí (12V DC úsporné motory)	
Regulace A: 1 rychlostní ZAP/VYP, elektronický termostat, trafo TT1DC 230/12V	1100 netto
Regulace B: 1 rychlostní ZAP/VYP, elektr.programovatelný termostat TH 0108, trafo TT1DC 230/12V	2012 netto
Regulace C: 3 rychlostní manuálně volitelná regulace, termostat TH 0023, trafo TT1DC 230/12V	1965 netto
Regulace D: "IQ" automatická skoková regulace, elektr.programovatelný termostat TH 0108, trafo TT1DC 230/12V	3489 netto
Regulace E: "IQ" automatická plynulá regulace řízená mikroprocesorem,elektr.pogramovatelný termostat TH 0108, noční útlum, volba max. otáček,TT1DC 230/12V	4270 netto
Regulace konvektorů - mokré prostředí (COIL-KO, COIL-MO, COIL-KO-2)	
Regulace A.1: 1 rychlostní ZAP/VYP, termostat s el.krytím IP55, trafo TT3(TT5) 230/12V, instalace v rozvaděči	3173 netto
Regulace E.1: "IQ" automatická skoková regulace, elektr.programovatelný termostat TH 0108, trafo TT3-E1 nebo TT5-E1 230/12V, instalace v rozvaděči	4433 netto
Nové regulace	
EBA - potenciometr ABB Tango vč. rámečku	544 netto
EBA - termostat ABB Tango vč. rámečku, Termostat otočný s nastavením teploty	1482 netto
EBB/ Termostat CH 110, automatická regulace, neprogramovatelný termostat	1211 netto
EBB/ Termostat CH 150, automatická regulace, týdenní programovatelný termostat, topení/dochlazování	2655 netto
EBC/ Termostat TH 0482/12V, 3 rychl. manuální regulace, programovatelný termostat, topení/dochlazování	767 netto
TE/ Termostat CH 110	1211 netto
Adaptér ADA - EB	655 netto
A1/ Termostat Eberle E 524 (IP54), 1 rychlostní regulace do mokrého prostředí	1767 netto
E1/ Termostat TH 0108 + OP E1, 3 rychl. automat. regulace	2322 netto
Trafo TT100	1100 netto
Trafo TT240	1433 netto
Trafo TT300	1655 netto
Trafo TT240 E1	1878 netto
Trafo TT300 E1	2100 netto
Příslušenství	
Ventil Heimeier Ax. 3510-02.000	355 netto
Termostatická hlavice T1000	322 netto
Ventil M-RO-02	722 netto
Elektrotermická hlavice 12VDC, vč. ventilu	1500 netto
Komplet Heimeier MULTILUX vč. CHROM krytky + CHROM hlavice	2122 netto
Cena standardního provedení obsahuje: (vybavení se liší u jednotlivých typů konvektorů)	
- Regulační šroubení, uzavírací kohout, nerez flexi přípojovací hadice, kryty hadic a elektroinstalace	
- Nerezový plech A2 (1.4301), pro mokré prostředí nerezový plech A4 (1.4404) tl.0,8mm	
- Mřížka krycí dle výběru: buk, dub, javor, eloxovaný hliník stříbrný, světlý bronz, tmavý bronz	
- Lamelový výměník, ustavovací šrouby, montážní desku, ventilátor	
*Od 1.5.2009 nabízí spol. MINIB možnost dodání krycích okrasných lišt, které překryjí spáru mezi konvektorem a podlahou	
*U konvektoru LP 1500 je dodávána dřevěná krycí deska	
*Z důvodu větší bezpečnosti používají konvektory MINIB pouze bezpečné napětí 12V (mimo COIL-TE)	



KDE NÁS NAJDETE:

Třebechovice p. O.	+420 495 592 416	instalace@kto.cz	Olomouc	+420 585 225 773	olomouc@kto.cz
Praha	+420 274 817 786	paha@kto.cz	Brno	+420 545 233 626	brno@kto.cz
Semily	+420 481 624 167	semily@kto.cz			
Ostrava	+420 596 110 176	ostrava@kto.cz	Bratislava	+421 244 456 286	kto@kto.slovensko.sk