
















Prostorové termostaty RAA..					rabat.
					skupina
<p>Prostorové termostaty, rozsah nastavení žádané teploty 8 až 30 °C, přepínací kontakty 24 až 250 V AC, 0,2 až 6 (2,5) A</p>		Nastavení teploty pod krytem	RAA11	395,-	3
		Nastavení teploty ovládacím kolečkem	RAA21	415,-	3
		Přepínač vypnuto / zapnuto	RAA31	425,-	3
		Přepínač vypnuto / zapnuto, LED indikátor	RAA31.16	450,-	3
		Přepínač zap/vyp LED indikátor 2x spínač zap/vyp další	RAA 31.26	520,-	3
	Přepínač vypnuto / topení / chlazení	RAA41	450,-	3	
Elektronické prostorové termostaty bez časového programu					
<p>Elektronický prostorový termostat, bez časového programu, rozsah nastavení žádané teploty 5 až 30 °C, bateriové napájení 3 V DC (2xAA), přepínací kontakty 24 až 250 V AC, 5 (2) A</p>		Nastavení teploty ovládacím kolečkem	RDH10	950,-	3
		Nastavení teploty ovládacím kolečkem, bezdrátové provedení	RDH10RF/SET	3 090,-	3
<p>Elektronické prostorové termostaty, bez časového programu, dotyková kapacitní tlačítka, rozsah nastavení 5 - 35 °C</p>		přepínací kontakty 24 až 250 VAC, 5 (2) A napájení 230 V AC	RDD 100	975,-	3
		Bateriové napájení 3 V DC(2xAAA) přepínací kontakty 24 až 250 V AC, 5 (2) A	RDD 100.1	975,-	3
		Sada bezdrátového termostatu a spínací jednotky, přepínací kontakty 24 až 250 V AC , 8 (2) A	RDD 100.1 RFS	3155,-	3
Programovatelné prostorové termostaty RDE..					
<p>Týdenní programovatelné termostaty, dotyková kapacitní tlačítka, rozsah nastavení žádané teploty 5 až 35 °C, typ RDE100.1 vybaven multifunkčním vstupem pro připojení teplotního čidla (prostorové nebo omezovací do podlahy) nebo přepínače druhu provozu (okenní kontakt,čtečka vstupních karet ..)</p>		Napájení 230 V AC, přepínací kontakty 24 až 250 V AC, 5 (2) A	RDE 100	1 195,-	3
		Bateriové napájení V DC (2xAAA) přepínací kontakty 24 až 250 V AC , 5 (2) A	RDE 100.1	1 195,-	3
		Sada bezdrátového termostatu a spínací jednotky, přepínací kontakty 24 až 250 V AC, 8 (2) A	RDE 100.1 RFS	3 500,-	3
<p>Týdenní programovatelný termostat, s nezávislým časovým řízením ohřevu TUV, rozsah nastavení prostorové teploty 5 až 35 °C, bateriové napájení 3 V DC (2xAAA), 2x přepínací kontakty 24 až 250 V AC, 5 (2) A</p>		Samostatné výstupy pro vytápění a pro řízení ohřevu teplé vody s nezávislým časovým programem	RDE 100.1 DHW	2 095,-	3

Časový program pro ohřev TUV!

Programovatelné regulátory prostorové teploty REV24...

Týdenní programovatelné PID regulátory, relé s přepínacími kontakty, 24 až 250 V AC, 6 (2,5) A, automatická adaptace, optimalizace startu první topné fáze, možnost dálkového ovládání telefonním terminálem



Doubodový výstup, podsvětlený displej, rádiem řízené hodiny, rozsah nastavení žádané teploty 3 až 35 °C

REV24DC

2 495,-

3

Bezdrátové programovatelné PID regulátory, dvoubodový výstup, automatická adaptace, optimalizace startu první topné fáze, indikace síly signálu, frekvenční pásmo RSD 868 MHz



Indikace síly rádiového signálu!

Dvoubodový výstup, podsvětlený displej, rádiem řízené hodiny, obousměrná RF komunikace, relé s přepínacími kontakty, 24 až 250 V AC, 16 (2) A,

REV24RFDC/SET

4 790,-

3

Sada obsahuje: regulátor prostorové teploty (vysílač), spínací jednotku (přijímač)

Programovatelné regulátory prostorové teploty s třibodovým výstupem REV34

Týdenní programovatelné PI regulátory, 24 až 250 V AC, 6 (2,5) A, automatická adaptace, optimalizace startu první topné fáze, možnost dálkového ovládání telefonním terminálem



Třibodový výstup, podsvětlený displej, rádiem řízené hodiny, rozsah nastavení žádané teploty 3 až 35 °C

REV34

4 150,-

3

Speciální prostorové termostaty pro průmyslové aplikace

Termostaty pro řízení prostorové teploty v průmyslových objektech nebo v prostorech s vysokou vlhkostí vzduchu, robustní konstrukce, krytí IP54, rozsah nastavení žádané teploty -5 až +50 °C, snímací prvek termostatů TRG2... pracuje na principu roztažnosti kapaliny, zatížitelnost kontaktů: 250 V AC, 10 (2) A



Jednostupňové provedení, hystereze spínání: 0,7 až 6 K (nastavitelná)

TRG2

3 790,-

2



Dvoustupňové provedení, spínací hystereze každého stupně: 2 K (pevná), interval spínání druhého stupně: 2 až 12 K (nastavitelný)

TRG22

7 150,-

2

Kde nás najdete :

www.kto.cz



■ Třebechovice p. O. tel.: +420 495 592 416, e-mail: instalace@kto.cz ■ Praha tel.: +420 274 817 786, e-mail: praha@kto.cz ■ Semily tel.: +420 481 621 264, e-mail: semily@kto.cz ■ Liberec tel.: +420 482 317 567, e-mail: liberec@kto.cz ■ Ostrava tel.: +420 596 110 176, e-mail: ostrava@kto.cz ■ Brno tel.: +420 545 233 626, e-mail: brno@kto.cz ■ Olomouc tel.: +420 585 225 773, e-mail: olomouc@kto.cz
 ■ Bratislava tel.: +421 244 456 286, e-mail: kto@kto.sk, www.ktosk.sk