

FRIGOTEC®
PALCOVÉ ROZMĚRY

MĚDĚNÉ TRUBKY PRO CHLADÍČÍ A KLIMATIZAČNÍ TECHNIKU



KDE NÁS NAJDETE:

Třebíč	+420 495 592 416	instalace@kto.cz	Olomouc	+420 585 225 773	olomouc@kto.cz
Praha	+420 274 817 786	paha@kto.cz	Brno	+420 545 233 626	brno@kto.cz
Semily	+420 481 624 167	semily@kto.cz	Bratislava	+421 244 456 286	kto@kto.slovensko.sk
Ostrava	+420 596 110 176	ostrava@kto.cz	Žilina	+421 417 632 452	zilina@kto.slovensko.sk

www.kto.cz

MĚDĚNÉ TRUBKY PRO CHLADÍČÍ A KLIMATIZAČNÍ TECHNIKU

FRIGOTEC® - měděné trubky ve svitcích a přímých délkách

FRIGOTEC® - bezešvá, tažená trubka pro chlazení a klimatizaci – používá se převážně v potrubních systémech pro přepravu technických plynů v chladicích strojích, chladicích a klimatizačních zařízeních a v tepelných výměnících. Vynikající vlastností této trubky je její čistý a suchý vnitřní povrch.

FRIGOTEC® - pro tyto trubky platí snížená mezní hodnota celkového zbytku uhlíku na vnitřním povrchu trubky podle EN 12735-1 a lze je použít pro všechny aplikace chladiv R407C a R410A.

FRIGOTEC® - trubky splňují požadavky kladené na chladicí a klimatizační trubky podle EN 12735-1 (náhrada za DIN 8905), resp. ASTM B280.

FRIGOTEC® - konce trubek jsou uzavřené, aby se zabránilo jejich znečištění během skladování a přepravy.

	Přímé délky	Svitky
Materiál:	Cu DHP	Cu DHP
Stav:	R290 / R250	R220
Konce:	uzavřené	uzavřené
Balení:	vázané do svazků	v kartonových krabicích
Tolerance:	EN 12735-1	EN 12735-1
Dodací podmínky:	EN 12735-1 (náhrada za DIN 8905), resp. ASTM B280	EN 12735-1 (náhrada za DIN 8905), resp. ASTM B280
Značení např.:	palcové	

FRIGOTEC® BMA 1/4" x 0,03" x 50' 6,35 mm x 0,76 mm x 15,25 m EN 12735-1 rok - čtvrtletí

Ze skladu lze dodat následující trubky:
tvrdé R290 a polotvrdé R250

Rozměr trubky		tloušťka stěny	Hmotnost kg/m	Délka tyče v m
v palcích	v mm			
vnější průměr	vnější průměr			
3/8	9,53	x 0,76	0,187	5
1/2	12,70	x 0,76	0,254	5
5/8	15,88	x 0,76	0,322	5
3/4	19,05	x 0,81	0,414	5
7/8	22,23	x 0,81	0,486	5
1	25,40	x 0,89	0,611	5
1 1/8	28,58	x 0,89	0,690	5
1 3/8	34,93	x 1,07	1,014	5
1 5/8	41,27	x 1,27	1,422	5
2 1/8	53,97	x 1,50	2,204	5
2 5/8	66,68	x 1,65	3,004	5
3 1/8	79,38	x 1,65	3,549	5

měkké R220

Rozměr trubky		tloušťka stěny	Hmotnost kg/m	Délka svitku v m
v palcích	v mm			
vnější průměr	vnější průměr			
3/16	4,76	x 0,76	0,085	30,50
1/4	6,35	x 0,76	0,119	15,25
1/4	6,35	x 0,76	0,119	30,50
3/8	9,53	x 0,81	0,198	15,25
3/8	9,53	x 0,81	0,198	30,50
5/16	7,93	x 0,76	0,153	15,25
1/2	12,70	x 0,81	0,270	15,25
1/2	12,70	x 0,81	0,270	30,50
5/8	15,88	x 0,81	0,342	15,25
5/8	15,88	x 0,81	0,342	30,50
3/4	19,05	x 0,89	0,453	15,25
3/4	19,05	x 0,89	0,453	30,50
7/8	22,22	x 0,89	0,532	15,25

FRIGOTEC® - metrické rozměry viz zvláštní prospekt.



KDE NÁS NAJDETE:

Třebechovice p. O.	+420 495 592 416	instalace@kto.cz	Olomouc	+420 585 225 773	olomouc@kto.cz
Praha	+420 274 817 786	praha@kto.cz	Brno	+420 545 233 626	brno@kto.cz
Semily	+420 481 624 167	semily@kto.cz	Bratislava	+421 244 456 286	kto@kotoslovensko.sk
Ostrava	+420 596 110 176	ostrava@kto.cz	Žilina	+421 417 632 452	zilina@kotoslovensko.sk

www.kto.cz