

palcové

# FRIGOTEC® Plus FRIGOTEC® DualPlus

IZOLOVANÉ MĚDĚNÉ TRUBKY  
PRO CHLADÍCÍ A KLIMATIZAČNÍ  
TECHNIKU



# FRIGOTEC® Plus / FRIGOTEC® DualPlus

## Izolované měděné trubky pro chladicí a klimatizační techniku

**FRIGOTEC® Plus** a **FRIGOTEC® DualPlus** jsou izolované měděné trubky, které se používají hlavně pro plyny v chladicích zařízeních, chladicích a klimatizačních jednotkách, jakož i ve výměnících tepla. Vynikající vlastností této trubky je čistý a suchý vnitřní povrch.

### Charakteristika měděné trubky:

**FRIGOTEC®** - měděné trubky, EN 12735-1, ASTM B 280, CU-DHP, R220

**FRIGOTEC®** - pro tyto trubky platí snížená mezní hodnota celkového zbytku uhlíku na vnitřním povrchu trubky dle EN 12735-1

**Značení trubky:** **FRIGOTEC®** BMA 1/4" x 0,03" x 50' 6,35mm x 0,76mm x 15,25m EN 12735-1, rok/čtvrtletí

### Charakteristika opláštění:

- \* síťovaný polyethylén s uzavřenou buněčnou strukturou
- \* netoxický, odolný vůči UV záření
- \* barva bílá
- \* tepelná vodivost při 0°C > 0,036 W/m °K
- \* provozní teplota od -80°C do +105°C
- \* reakce na oheň EL dle ČSN 13501 - 1:2007 (třída hořlavosti B2 dle DIN 4102)
- \* faktor difuzního odporu: > 5000μ
- \* tloušťka izolačního pláště: 9mm
- \* konce trubek uzavřené zalisováním nebo PVC víčky
- \* značení na plášti: den/měsíc/rok **FRIGOTEC® Plus** (DualPlus) 1/4"x0,8 mm, R220, EN 12735-1, EN 13501-1E MT 0020

### Skladové rozměry:

**FRIGOTEC® Plus** (trubky ve svítku)

Rozměry trubky:	Délka:	Balení:
1/4" 6,35 x 0,8 mm	25 / 50 m	650 / 850 m / paleta
3/8" 9,53 x 0,8 mm	25 / 50 m	500 / 850 m / paleta
1/2" 12,70 x 0,8 mm	25 / 50 m	450 / 800 m / paleta
5/8" 15,88 x 1,0 mm	25 / 50 m	400 / 750 m / paleta
3/4" 19,05 x 1,0 mm	25 m	400 m / paleta
7/8" 22,23 x 1,2 mm	25 m	400 m / paleta

**FRIGOTEC® DualPlus** (trubky ve svítku)

Rozměry trubky:	Délka:	Balení:
1/4" + 3/8" 6,35 x 0,8 mm / 9,53 x 0,8 mm	25 m	475 m / paleta
1/4" + 1/2" 6,35 x 0,8 mm / 12,70 x 0,8 mm	25 m	475 m / paleta
1/4" + 5/8" 6,35 x 0,8 mm / 15,88 x 1,0 mm	25 m	425 m / paleta
3/8" + 1/2" 9,53 x 0,8 mm / 12,70 x 0,8 mm	25 m	450 m / paleta
3/8" + 5/8" 9,53 x 0,8 mm / 15,88 x 1,0 mm	25 m	425 m / paleta
3/8" + 3/4" 9,53 x 0,8 mm / 19,05 x 1,0 mm	25 m	400 m / paleta
1/2" + 3/4" 12,70 x 0,8 mm / 19,05 x 1,0 mm	25 m	400 m / paleta

### Balení:

Každý svitek zabalený ve fólii, na paletách

Bližší informace na všech prodejních střediscích **KTO international®**

**KTO international®**  
VELKOOBCHOD

Certifikát J-30-20167-14

STO-30-20166-14

Strojírenský zkušební ústav, s.p., Brno,  
odštěpný závod 2, Jablonec nad Nisou



Kde nás najdete:



- **Třebechovice pod Orebem** tel.: +420 495 592 416, e-mail: instalace@kto.cz ■ **Praha** tel.: +420 274 817 786, e-mail: praha@kto.cz
- **Semily** tel.: +420 481 621 264, e-mail: semily@kto.cz ■ **Ostrava** tel.: +420 596 110 176, e-mail: ostrava@kto.cz ■ **Olomouc** tel.: +420 585 225 773, e-mail: olomouc@kto.cz
- **Brno** tel.: +420 4545 233 626, e-mail: brno@kto.cz
- **Bratislava** tel.: +421 2 444 54900, e-mail: kto@kto.sk

Wieland-Gruppe

**WBP WIELAND**  
**BUNTMETALL**

Člen skupiny Wieland