

# Q Stop 10 Permanent

## Tekuté těsnění pro úniky do 10 litrů/den

Tekuté těsnění Q stop 10 Permanent je určeno pro nové i stávající systémy chlazení a topení s úniky do 10 litrů za den.

### Základní parametry Q Stop 10 Permanent

- určené pro topení, tepelná čerpadla, chlazení a klimatizace,
- funkční na úniky ve zdech i v podlaze,
- zaceluje netěsnosti do velikosti úniku 10 litrů/den
- není určené pro netěsnosti způsobené dilatací spojů,
- po utěsnění se ponechává v systému,
- vhodné pro všechny druhy kovů včetně hliníku



### Chemické a fyzikální vlastnosti

Vzhled	kapalina, barva červená
Zápach	bez zápachu
pH	8,2
Hustota při 20 °C	1,37 g/cm <sup>3</sup>
Rozpustnost	neomezeně ve vodě

### Dávkování a aplikace Q Stop 10 Permanent

Ředící poměry: 1 až 2 % - účinná koncentrace přípravku

Systém vypláchněte od usazenin a nečistot. Systém odvzdušněte. Přípravek Q stop 10 Permanent řádně protřepejte (možnost vytvoření usazenin na dně kanystru) a nadávkujte v poměru 1 l přípravku na 100 l objemu systému. Zajistěte dostatečnou cirkulaci vody v systému. Přípravek lze v systému ponechat.

## Bezpečnostní opatření

Přípravek obsahuje nebezpečné látky 5-Chlor-2-methyl-isothiazol-3(2H)-on a 2-Methylisothiazol-3(2H)-on.

- H315** Dráždí kůži.  
**H317** Může vyvolat alergickou kožní reakci.  
**H319** Způsobuje vážné podráždění očí.  
**H412** Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.  
**P261** Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.  
**P273** Zabraňte uvolnění do životního prostředí.  
**P280** Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.  
**P333+P313** Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.  
**P337+P313** Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.  
**P363** Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte.

Bezpečnostní list na vyžádání u výrobce/distributora.

## Balení

- 1 l kanistr

## Skladování

Skladujte v těsně uzavřených, originálních obalech na chladném (od +10 °C do +25 °C), suchém a dobře větraném místě k tomu určenému.

Při správném skladování je přípravek stabilní 24 měsíců.



Kde nás najdete :

[www.kto.cz](http://www.kto.cz)



■ Třebíč tel.: +420 495 592 416, e-mail: instalace@kto.cz ■ Hradec Králové tel.: +420 770 198 806, e-mail: hradec@kto.cz ■ Praha tel.: +420 274 817 786, e-mail: praha@kto.cz ■ Semily tel.: +420 481 621 264, e-mail: semily@kto.cz ■ Liberec tel.: +420 482 317 567, e-mail: liberec@kto.cz ■ Ostrava tel.: +420 596 110 176, e-mail: ostrava@kto.cz ■ Olomouc tel.: +420 585 225 773, e-mail: olomouc@kto.cz ■ Brno tel.: +420 545 233 626, e-mail: brno@kto.cz